Z-TRAUQ INC.

COUNTERS
COMPTEURS

EZM 4450
Electronic, resettable
Électronique, avec réarmement

P5A
Electromechanical, push-button reset
Électro-mécanique, réarmement à bouton poussoir



P3B
Electromechanical, thumbwheel reset
Électro-mécanique, réarmement à roulette

E4B
Electromechanical, non resettable
Électro-mécanique, sans réarmement

The EZM series is the most versatile counter/timer on the market. Both the hardware and software are configurable. Output modules include: Relay (5A@250vac), Transistor (max. 100mA) and SSR (15-18vdc 50mA) and can be installed in the field. Two channel inputs from NPN/PNP sensors or incremental encoders for UP/DOWN counting, TOTALIZING and BATCH COUNTING. Flip a dip switch and turn it into a TIMER, CHRONOMETER or TACHOMETER. Optional RS 232 or RS 485 Modbus.

La série EZM offre le compteur/minuterie le plus versatile sur le marché. Autant la quincaillerie que la programmation sont configurables. Modules de sortie incluent: Relais (5A @ 50vca), Transistor (max. 100mA) et SSR (15-18vcc 50mA) peuvent être installés par l'utilisateur. Deux entrées à partir de détecteurs NPN/PNP ou d'encodeurs pour le COMPTE/DÉCOMPTE, TOTALISATEUR et COMPTAGE DE LOT. Renverser un interrupteur et l'unité devient une MINUTERIE, un CHRONOMÈTRE ou un TACHYMÈTRE. RS 232 ou RS 485 Modbus en option.

Miniature panel mount, adding counter with manual push-button reset.
Supply: 10-80vdc
Power Consumption:
.03w @12vdc, 0.7w @48vdc
Dim: 53.8 (2.12)W x 23.4 (.92)H x 54.1 (2.13)D
Digits Height: 3.18 (.125)



Ce compteur totalisateur miniature avec réarmement manuel est conçu pour le montage en saillie du panneau.
Alimentation: 10-80vcc
Consommation:
.03w @12vcc, 0.7w @ 48vcc
Dim: 53.8 (2.12)L x 23.4 (.92)H x 54.1 (2.13)P
Charactères: 3.18 (0.125)H



Five digit, impulse counter (600/min) with thumbwheel reset.
Supply: 12vdc, 24vdc, 115vac, 230vac
Power Consumption: 6w
Dim: 69.9 (2.75)W x 48.8 (1.88)H x 57.2 (2.25)D
Digits Height: 6.4 (0.25)

Compteur d'impulsions (600/min) à cinq chiffres avec réarmement à roulette.
Alimentation: 12vcc, 24vcc, 115vca, 230vca
Consommation: 6w
Dim: 69.9 (2.75)L x 48.8 (1.88)H x 57.2 (2.25)P
Caractères: 6.4 (0.25)H



Seven digit, non resettable, impulse counter (600/min). Tamper proof version available.
Supply: 6vdc,12vdc,24vdc,24vac,115vac,230vac
Power Consumption: 2.5mw max.
Dim: 36.8 (1.45)W x 21.6 (.85)H x 35.6 (1.4)D
Digits Height: 4.8 (.19)

Compteur d'impulsions (600/min) à sept chiffres sans réarmement. Version antitrafiquage disponible.
Alimentation: 6vcc,12vcc,24vcc,24vca,115vca,230vca
Consommation: 2.5mw max.
Dim: 36.8 (1.45)L x 21.6 (.85)H x 35.6 (1.4)P
Caractères: 4.8 (.19)H